


Software



Software

SK91GigE-WIN Bestell-Code


SDK von Schäfter + Kirchhoff einschließlich SKLineScan Steuerprogramm sowie API, C++ Klassenbibliothek und Programmierbeispielen.

Betriebssysteme:
Windows 7 / 8.1 / 10 - x64 und x86

SK91GigE-LV VI Bestell-Code

VI-Bibliothek für LabVIEW®, erfordert SK91GigE-WIN

Zubehör




CAT6 Netzwerkleitung

Abgeschirmtes CAT6 Patchkabel, halogenfrei, beidseitig RJ45-Stecker für Gigabit Ethernet

CAT6.x Bestell-Code

└── Länge 3 / 5 / 10m oder
Länge nach Wahl, max. 100m



Netzteil PS051515

Eingang: 100-240 VAC, 0.8A, 50/60Hz
IEC 60320 C14-Einbaustecker

Ausgang: +5VDC, 2.5A / +15VDC, 0.5A / -15VDC, 0.3A


Leitungslänge: 1m, mit Lumberg Stecker KV60, weiblich 6-pin

PS051515 Bestell-Code

Netzkabel IEC 60320 C13, 1.5m, 10A, 250VAC

PC150DE Bestell-Code

└── DE = Europa / US = USA, Kanada, Japan / UK = United Kingdom




Kabel für externe Synchronisation SK9024...

für Zeilenkameras mit GigE- oder GigE Vision™-Interface.

Abgeschirmte Leitung mit Stecker Typ Hirose HR10A, weiblich 12 pin (Kamera-seitig), und Phoenix 4 pin Steckverbinder incl. Anschlußklemmen.

SK9024.x Bestell-Code

└── Leitungslänge 3 / 5 m
andere Längen auf Anfrage




Spannungsversorgungskabel SK9015.x

für GigE Vision™- und CameraLink-Zeilenkameras sowie USB3-Zeilenkameras mit externer Spannungsversorgung.

Abgeschirmte Leitung mit Hirose Stecker HR10A, weiblich 6-pin (Kamera-seitig), und Lumberg SV60 Stecker, männlich 6-pin (Netzteil-seitig).

SK9015.x Bestell-Code

└── Leitungslänge 0.2 / 1.5 m



Adapterkabel für Synchronisationssignale SK9024...

BNC/SMA (3x) auf Zeilenkamera-Synchronisationskabel SK9016/SK9024/SK9026.

Abgeschirmte Leitung, Länge 0.25 m


Anschlüsse:
1x Phoenix Stecker 4-polig
3x SMA Stecker (Innengewinde) für Line Sync A, Line Sync B, Frame Sync
3x Adapter SMA Buchse (Außengewinde) auf BNC-Stecker

CAB-AD Sync-BNC-1 Bestell-Code

M2 Montagewinkel SK5105-L

Für Kameras mit Anschlußgewinde M45x0.75


SK5105-L Bestell-Code




MC2 Halteklammern SK5101

Clamp **SK5101** Bestell-Code


Zylinderschraube DIN 912-M3x12 (4er-Set)






M4 Montagesystem SK5105-2L

SK5105-2L Bestell-Code



Für Kamerakonfigurationen mit Zwischenringen, Länge > 55 mm **ZR-L**




FA3 Fokus-Adapter L-Mount (M39x1/26" Leica)

Drehwinkel beliebig einstellbar (V-Nut)

Anschlußgewinde M45x0.75 (außen)


FA22R-45 Bestell-Code


Länge L: 22 ... 32 mm



FA22RL-45 Bestell-Code

Länge L: 29 ... 38 mm






A3 Objektivadapter F-Mount

für Zeilenkameras mit Gehäusetypp **Axx** oder **BGx**.

AOC-F-... Bestell-Code



Kameraanschluß:

- 45 = M45x0.75
- 40 = M40x0.75
- 32 = M32x0.75
- C = C-Mount 1"-32-TP

ZR-L Zwischenringe M45x0.75

Anschlußgewinde M45x0.75 außen/innen

ZR-L.25 Bestell-Code

└── 15 = Länge 15 mm
25 = Länge 25 mm
60 = Länge 60 mm
87 = Länge 87 mm

